

M. Blöcher

Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG

- Rückbau von kompl. Gebäuden → Logistik und Realisierung
- Handel mit hist. Baumaterialien → auf Wunsch mit Aufarbeitung
- Fachwerk- und Recyclinghäuser → komplett zum Wiederaufbau
- Baudenkmalpflege → Konzeption und Realisierung

Bauen mit Lehm: Lehm Oberputz



conluto
Vielfalt aus Lehm

conluto®

Anwendung: Ein- oder mehrlagiger Oberputz im Innenbereich. Als Hand- oder Maschinenputz auf Lehm-Unterputz, allen Mauerwerksarten und anderen Massivbaustoffen. Maschineneinsatz unter Zugabe von Wasser mit allen handelsüblichen Freifall- und Zwangsmischern. Kleine Mengen können auch mit dem Motorquirl oder von Hand angerührt werden.

Baulehm gebrochen, gemischt-körnigem Sand 0-2 mm und Gerstenstroh bis 10 mm. Seine Rohdichte beträgt ca. 1500 kg/m³.

	Preiseinheit	Gebinde	Preis:
Lehm – Oberputz – erdfeucht			
Datenblatt: -PDF-	1 m ³	lose	137,00 €
	1 m ³	Big Bag	158,50 €
	0,5 m ³	Big Back / lose	94,00 €
Lehm – Oberputz – trocken			
Datenblatt: -PDF-	1 to	Big Bag	249,50 €
	25 kg	Sack	9,00 €