

## M. Blöcher

**Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG**

- Rückbau von kompl. Gebäuden → Logistik und Realisierung
- Handel mit hist. Baumaterialien → auf Wunsch mit Aufarbeitung
- Fachwerk- und Recyclinghäuser → komplett zum Wiederaufbau
- Baudenkmalpflege → Konzeption und Realisierung

## Bauen mit Lehm: Lehmmauermörtel leicht

**conluto**  
Vielfalt aus Lehm



Anwendung: Mörtelzubereitung unter Zugabe von ca. 25 Vol. % Wasser mit allen handelsüblichen Freifallmischern, sowie Teller- bzw. Trogzwangsmischern und Mörtelpumpen mit Mischer. Kleine Mengen können auch mit dem Motorquirl oder von Hand angerührt werden. Die Verarbeitung des Mauermörtels findet entsprechend den Regeln des Maurerhandwerks statt. Ist ein späterer Verputz mit Kalkputz vorgesehen, sollten die Lagerfugen min. 0,5 cm tief ausgekratzt werden, um eine möglichst gute Haftung zu gewähren. In der Regel gilt: Fugenbreite = Fugentiefe.

Baulehm gebrochen 0 - 5 mm, gemischt - körnigem Sand 0-2 mm und Strohhäcksel 12 mm. Seine Rohdichte beträgt ca. 1000 kg/m<sup>3</sup>.

|                                   | Preiseinheit       | Gebinde | Preis:          |
|-----------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Lehmmauermörtel:                  |                    |         |                 |
| Datenblatt: <a href="#">-PDF-</a> |                    |         |                 |
|                                   | 1 m <sup>3</sup>   | Big Bag | <b>131,00 €</b> |
|                                   | 0,5 m <sup>3</sup> | Big Bag | <b>76,00 €</b>  |