

M. Blöcher

Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG

- Rückbau von kompl. Gebäuden → Logistik und Realisierung
- Handel mit hist. Baumaterialien → auf Wunsch mit Aufarbeitung
- Fachwerk- und Recyclinghäuser → komplett zum Wiederaufbau
- Baudenkmalpflege → Konzeption und Realisierung

Bauen mit Lehm: Lehmsteine schwer (Grünlinge)



conluto
 Vielfalt aus Lehm

Anwendung: Schwere Lehmsteine werden für Wandausfachungen, Deckenauflagen, Vorsatzschalen und trockene Stapelwände eingesetzt. Für den Lehmbau hergestellte Lehmsteine können bei ausreichender Festigkeit auch für tragendes Mauerwerk verwendet werden. Grünlinge (ungebrannte Steine der Ziegelindustrie) sind nur für nichttragende Mauerwerke geeignet.

Baulehm. Die Rohdichte beträgt zwischen 1500 – 2100 kg/m³ je nach Steinsorte, Anwendungsklasse II.

Lehmsteine		Preiseinheit	Gebinde	Preis:
Datenblatt: - PDF -				
06.010	DF 448 St./Pal., 1900 kg/m ³ (24 x 11,5 x 5,2 cm)	1000 St.	Palette	494,50 € / 1.000St.
06.012	NF 336 St./Pal., 1900 kg/m ³ (24 x 11,5 x 7,1 cm)	1000 St.	Palette	530,50 € / 1.000St.
06.020	2DF 224 St./Pal., 1900 kg/m ³ (24 x 11,5 x 11,3 cm)	1000 St.	Palette	599,00 € / 1.000St.
06.021	3DF 160 St./Pal., 1900 kg/m ³ (24 x 17,5 x 11,3 cm)	1000 St.	Palette	832,00 € / 1.000St.