

## M. Blöcher

**Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG**

- Rückbau von kompl. Gebäuden → Logistik und Realisierung
- Handel mit hist. Baumaterialien → auf Wunsch mit Aufarbeitung
- Fachwerk- und Recyclinghäuser → komplett zum Wiederaufbau
- Baudenkmalpflege → Konzeption und Realisierung

## Bauen mit Lehm: Leichtlehm



**conluto**  
Vielfalt aus Lehm

Anwendung: **Holzleichtlehm** wird als Füllmaterial für Innenschale zur Dämmung von Außenwänden benutzt. Mit seiner plastischen und leicht formbaren Konsistenz können Hohlräume und Spalten sicher verfüllt werden.

**Blähton-Leichtlehm** wird als Füllmaterial für Innenschalen zur Dämmung von Außenwänden und zur Erstellung von Leichtlehmwänden benutzt

**Holz:** Baulehm gebrochen 0 - 5 mm und rindenfreien Fichte / Tanne- Holz-hackschnitzel. Seine Rohdichte beträgt je nach Bedarf ca. 600 - 800 kg/m<sup>3</sup>.

Blähtonleichtlehm Baulehm gebrochen, Blähton von 4 –8 oder 8 - 16 mm Ø. Seine Rohdichte beträgt je nach Bedarf ca 600 - 800 kg/m<sup>3</sup>.

	Preiseinheit	Gebinde	Preis:
Leichtlehm			
Datenblatt: <a href="#">-PDF-</a>			
	1 m <sup>3</sup>	Big Bag	<b>171,00 €</b>
Datenblatt: <a href="#">-PDF-</a>			
	1 m <sup>3</sup>	Big Bag	<b>201,00 €</b>