

M. Blöcher

Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG

- Rückbau von kompl. Gebäuden → Logistik und Realisierung
- Handel mit hist. Baumaterialien → auf Wunsch mit Aufarbeitung
- Fachwerk- und Recyclinghäuser → komplett zum Wiederaufbau
- Baudenkmalpflege → Konzeption und Realisierung

Bauen mit Lehm: Strohlehmrohmasse



conluto
Vielfalt aus Lehm

Anwendung: Strohlehm-Rohmasse wird zur Fachwerksanierung alter Ausfachungen, oder zur Neuausfachung auf traditionelle Weise verwendet. Bei der Verwendung von Strohlehm für die traditionelle Ausfachung mit Weidenruten, wird die Mischung zuerst einseitig von der Außenseite auf das Flechtwerk aufgebracht. Die Masse wird so weit durch das Flechtwerk gedrückt, dass sich diese auf der Innenseite um die Weidenruten legt. Der zweite Arbeitsgang erfolgt je nach Witterung nach 1-2 Tage von der Innenseite. Für den späteren Verputz der Außenseite mit Kalkputz muss die Oberfläche in frischem Zustand gut aufgeraut werden. Strohlehm-Rohmasse kann als Deckenfüllung verwendet werden. Hierbei wird der Strohlehm auf die Stakung aufgebracht, leicht verdichtet und dann bündig mit der Balkenoberseite abgezogen.

Baulehm gebrochen 0 - 5 mm, gemischt-körnigem gewaschenen Sand 0-2 mm, und Weizenstroh 7 cm. Die Rohdichte beträgt ca. 1200 kg/m³

	Preiseinheit	Gebinde	Preis:
Strohlehmrohmasse			
Datenblatt: -PDF-	1 m ³	Big Bag	174,00 €