

M. Blöcher

Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG

- Rückbau von kompl. Gebäuden → Logistik und Realisierung
- Handel mit hist. Baumaterialien → auf Wunsch mit Aufarbeitung
- Fachwerk- und Recyclinghäuser → komplett zum Wiederaufbau
- Baudenkmalpflege → Konzeption und Realisierung

Bauen mit Lehm: Schilfrohrplatten



Anwendung: Schilfrohrplatten sind als Putzträger- und Dämmplatten im Innen- und Außenbereich zu verwenden. Sie können sowohl mit Lehm- als auch mit Kalkputzen verputzt werden.

Schilfrohr, durch Pressung und Drahtbindung zu Platten gebunden. Ohne chemische Bindemittel. Bindung alle 14 – 18 cm durch beidseitig angelegten Laufdraht, der alle 60 mm mit Klammern verbunden ist. Alle Drähte sind verzinkt

Datenblatt: [-PDF-](#)

Beschreibung	Preis- einheit	Mengen- einheit	Gebinde- einheit	Gewicht kg/ Mengen- einheit	Preis
Schilfrohr-Leichtbauplatten 50 mm – 1 m x 2 m		1 m ²	Platte	9,5	11,09 €
Schilfrohr-Leichtbauplatten 20 mm – 1 m x 2 m		1 m ²	Platte	3,8	6,55 €