

M. Blöcher

Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG

- Rückbau von kompl. Gebäuden → Logistik und Realisierung
- Handel mit hist. Baumaterialien → auf Wunsch mit Aufarbeitung
- Fachwerk- und Recyclinghäuser → komplett zum Wiederaufbau
- Baudenkmalpflege → Konzeption und Realisierung

Bauen mit Lehm: Kalkputze



Verwendungszweck: Ein- oder mehrlagiger Kalk-Trass-Maschinenputz für innen und außen als Grund- oder Filzputz. Für mineralische Anstriche geeignet.

Datenblatt Trasskalkputz: [-PDF-](#)

Beschreibung	Preis- einheit	Mengen- einheit	Gebinde- einheit	Gewicht kg/ Mengen- einheit	Preis
Schäfer Trasskalkputz 455 grob, D: 0-4mm, 36Sack / Palette Ergiebigkeit bei 1cm Putzstärke max 2,1 m ²		1 Sack	Palette	30	10,64 €
Schäfer Trasskalkputz 450 fein, D: 0-1,25mm, 36Sack / Palette Ergiebigkeit bei 1cm Putzstärke max 2,1 m ²		1 Sack	Palette	30	10,64 €
Altdeutscher Glattputz, weiß D: 1,0mm, 30 kg/Sack, 36St./Pal. Mörtelgruppe P1c, Ergiebigkeit bei 1cm Putzstärke = 2 m ²		1 Sack	Palette	30	11,25 €
Kalkputz HP9 mineralischer Werk- trockenmörtel der Mörtelgruppe P1c auf Basis von natürl. hydraulischen Kalk, 30 kg/Sack, 36St./Pal.		1 Sack	Palette	30	11,25 €